

Izometál fémlemezes falszigetelés

Szabadalmaztatott vízszigetelési eljárásunk lényegéről röviden





A szabadalmaztatott Izometál utólagos falszigetelési eljárás során a nedvesedő falakba a megfelelő magasságban CR-NI fémlapok kerülnek besajtolásra, melyek a fal teljes keresztmetszetében lezárják a talajból felszívárgó víz útját.

Az Izometál falszigetelési technológia lényeges elemét alkotják a korrozív folyamatoknak tartósan ellenálló CR-NI fémlapok, melyek garantálják a falszigetelésnek a fal várható élettartamával megegyező tartósságát.





A fémlemezek megfelelő átlapolással kerülnek besajtolásra, ezáltal is biztosítva a tökéletes vízzárást.

A fémlamezok besajtolása történhet kívülről, továbbá a lemezek átlapolása a legtöbb külső vagy belső sarok esetén is megoldható.





A fémlemezek beütése, besajtolása lehetséges a fal belső oldaláról is, ráadásul az eljárás segítségével az íves falak utólagos vízszigetelése is megoldható.

Ahol pedig szerkezeti vagy geometriai okokból nem oldható meg a fémlemez
vízszigetelő réteg folytonossága...



...ott vegyi szigeteléssel, különböző gyanták vagy mikroemulziók falba injektálásával akadályozható meg a talajnedvesség falszerkezetekbe történő feláramlása.



Az Izometál falszigetelési eljárás a legkisebb fizikai beavatkozással, a falak állékonyságát nem veszélyeztetve teszi szárazzá a falakat, javítva az általuk határolt belső terek komfortját, egyben megelőzve a falszerkezetek túlzott nedvesség miatti károsodását.



További információ:
www.izometal.hu

