

Cantar electronic ACS 6/15/30kg fara brat

Pret (fara TVA): 395 RON

Pret (TVA inclus): 489.80 RON



Cantar electronic CAS PR PLUS 15/30

Pret (fara TVA): 435 RON

Pret (TVA inclus): 539.40 RON



Cantar electronic CAS PR PLUS 15/30

Pret (fara TVA): 449 RON

Pret (TVA inclus): 556.76 RON



**Cantar electronic de verificare CAS SW 1/2
KG ,2.5/5KG**

Pret (fara TVA): 444 RON

Pret (TVA inclus): 550.56 RON



**Cantar platforma CAS PB-60 (30/60kg),CAS PB-150
(60/150KG)**

Pret (fara TVA): **732 RON**

Pret nou (TVA inclus): 907.68 RON



Cantar platforma CAS DBII 150 Kg, 46X57 cm

Pret (fara TVA): 898 RON

Pret (TVA inclus): 1113.52 RON



Cantar platforma CAS EB-S 30/60

Pret (fara TVA): 1.012,90 RON

Pret (TVA inclus): 1.256 RON



Cantar electronic ACLAS ESP-615

Pret (fara TVA): 489 RON

Pret (TVA inclus): 606.36 RON



Cantar electronic ACS 15kg cu brat

Pret (fara TVA): 453 RON

Pret (TVA inclus): 561.72 RON



Cantar electronic ACLAS PS1XC Multirange

Pret (fara TVA): 381 RON

Pret (TVA inclus): 472.44 RON



Cantar electronic ACLAS PS1XD Multirange

Pret (fara TVA): 385 RON

Pret (TVA inclus): 477.40 RON



Cantar cu etichete ACLAS LS2615

Pret nou (fara TVA): 2.020 RON

Pret nou (TVA inclus): 2504.80 RON



Cantare comerciale:



- Capacitate de cantarire: 6/15/30 kg
- Functionare cu afisarea pretului pentru vanzarea directa catre public
- Afisaj LCD iluminat pentru Masa, Pret Unitar si Total Afisajul masa [kg] are 5 cifre (max = 30.000 kg)
- Afisajul pret unitar [lei/kg] are 5 cifre (max pret unitar = 999.99 lei/kg)
- Afisajul total [lei] are 6 cifre (max total=9999.99 lei)
- Limita minima de cantarire: min 100g Tara: T = -4,995 kg
- Rezolutie standard: 1/3000
- Valoarea diviziunii de verificare: e=d= 2/5/10 g
- Numarul diviziunilor de verificare: n=3000 diviziuni
- Clasa de exactitate: 3 Alimentare dubla: cu acumulator reincarcabil de 6V/4Ah (120 ore autonomie) sau alimentator extern 220V c.a. +10%-15%; 50Hz+/-2Hz
- Functii: cantarire, aducere automata la zero, aducere manuala la zero, tara automata, auto-oprire inteligenta pentru protejarea acumulatorului, autocalibrare, indicator descarcare acumulator si indicator pentru starea de cantarire, 2 unitati de masura, utilizare simpla, intretinere minimala
- Domeniul temperaturii de functionare: 5°C – 40°C
- Protejat la socuri si suprasarcina,
- Folie de protectie din plastic Indicator stabilitate Indicator de nivel, picioare reglabile
- Platan din INOX

Dimensiuni platan: 230 x 330 mm

- Capacitate cantarire **15kg**
- Afisajul masa [kg] are 5 cifre
- Valoarea diviziunii de verificare: $e=d=5g$
- Numarul diviziunilor de verificare: $n=3000$ diviziuni
- Clasa de exactitate: 3
- Acumulator 6V/4Ah sau, alimentator extern 230V
- c.a. +10%-15%; 50Hz+/-2Hz
- Cu brat, cu afisaj si acumulator
- Afisaj LCD iluminat pentru Masa, Pret Unitar si Total
- Afisajul masa [kg] are 5 cifre (max = 15.000 kg)
- Afisajul pret unitar [lei/kg] are 5 cifre (max pret unitar = 999.99 lei/kg)
- Afisajul total [lei] are 6 cifre (max total=9999.99 lei)
- Limita minima de cantarire: min 20g
- Tara: $T = -4,995$ kg
- Rezolutie standard: 1/3000
- Valoarea diviziunii de verificare: $e=d= 5$ g
- Numarul diviziunilor de verificare: $n=3000$ diviziuni
- Clasa de exactitate: 3
- Alimentare dubla: cu acumulator reincarcabil de 6V/4Ah (120 ore autonomie) sau alimentator extern 220V c.a. +10%-15%; 50Hz+/-2Hz
- **Funcții:** cantarire, aducere automata la zero, aducere manuala la zero, tara automata, auto-oprire inteligenta pentru protejarea acumulatorului, autocalibrare, indicator descarcare acumulator si indicator pentru starea de cantarire, 2 unitati de masura, utilizare simpla, intretinere minimala
- Domeniul temperaturii de functionare: 5°C – 40°C
- Protejat la socuri si suprasarcina, Folie de protectie din plastic
- Indicator stabilitate
- Indicator de nivel, picioare reglabile



Platan din INOX, Dimensiuni platan: 230 x 330 mm

- Capacitate de cantarire: MultiRange 6/15kg sau 15/30kg
- **Port serial conectare la Casa de marcat sau PC inclus**
- Functionare cu afisarea pretului pentru vanzarea directa catre public
- Afisaj LCD iluminat pentru Masa, Pret Unitar si Total
- Afisajul masa [kg] are 5 cifre (max = 30,000 kg)
- Afisajul pret unitar [lei/kg] are 5 cifre (max pret unitar = 999,99 lei/kg)
- Afisajul total [lei] are 6 cifre (max total=9999,99 lei)
- Limita minima de cantarire: min 2g
- Tara: T = -9.995 kg
- Rezolutie standard: 1/3000
- Valoarea diviziunii de verificare: e=d= 2/5 g
- Numarul diviziunilor de verificare: n=3000 diviziuni
- Clasa de exactitate: 3
- Alimentare dubla: cu acumulator reincarcabil de 3.7V/530mAh (120 ore autonomie) sau alimentator extern 220V c.a. +10%-15%; 50Hz+/-2Hz
- **Funcții:** cantarire, aducere automata la zero, aducere manuala la zero, tara automata, auto-oprire inteligenta pentru protejarea acumulatorului, autocalibrare, indicator descarcare acumulator si indicator pentru starea de cantarire, 2 unitati de masura, utilizare simpla, intretinere minimala
- Domeniul temperaturii de functionare: 5°C – 40°C
- Protejat la socuri si suprasarcina
- **Design anti-murdarie/umiditate**
- Indicator stabilitate



Dimensiuni platan: 330mm x 230mm

ACLAS



Capacitate de cantarire a cantarului electronic: **MultiRange 6/15kg sau 15/30kg**

Port conectare a cantarului la casa de marcat sau PC inclus.

Functionare cu afisarea pretului pentru vanzarea directa catre public

Afisaj LCD iluminat pentru Masa, Pret Unitar si Total

Afisajul masa [kg] are 5 cifre (max = 30,000 kg)

Afisajul pret unitar [lei/kg] are 5 cifre (max pret unitar = 999,99 lei/kg)

Afisajul total [lei] are 6 cifre (max total=9999,99 lei)

Limita minima de cantarire: min 5g

Tara: T = -9.995 kg

Rezolutie standard: 1/3000

Valoarea diviziunii de verificare: e=d= 5/10 g

Numarul diviziunilor de verificare: n=3000 diviziuni

Clasa de exactitate: 3

Alimentare dubla: cu acumulator reincarcabil de 3.7V/530mAh (120 ore autonomie) sau alimentator extern 220V c.a. +10%-15%; 50Hz+/-2Hz

Functii: cantarire, aducere automata la zero, aducere manuala la zero, tara automata, auto-oprire inteligenta pentru protejarea acumulatorului, autocalibrare, indicator descarcare acumulator si indicator pentru starea de cantarire, 2 unitati de masura, utilizare simpla, intretinere minimala

Domeniul temperaturii de functionare: 5°C - 40°C

Protejat la socuri si suprasarcina,

Design anti-murdarie/umiditate!!!

Indicator stabilitate

Dimensiuni platan: 330mm x 230mm

Afisaj iluminat



Capacitate de cantarire: **maxim 15 kg**

Capacitate de cantarire multirange cu precizie definita pentru fiecare interval de cantarire, astfel:

- pana la 6 kg, precizia este 2 g
- intre 6 si 15 kg, precizia este 5 g

Functionare cu afisarea pretului pentru vanzarea directa catre public

Afisaj LCD iluminat pentru Masa, Pret Unitar si Total

Afisajul masa [kg] are 5 cifre (max = 15.000 kg)

Afisajul pret unitar [lei/kg] are 8 cifre (max pret unitar = 999999.99 lei/kg)

Afisajul total [lei] are 10 cifre (max total=99999999.99 lei)

Tastatura cu 64 taste

Limita minima de cantarire: min 40g

Tara: T = -4,995 kg

Rezolutie standard: 1/3000

Numarul diviziunilor de verificare: n=3000 diviziuni

Clasa de exactitate: 3

Alimentare dubla: cu acumulator reincarcabil de 8V/700mAh (60 ore autonomie) sau alimentator extern 220V c.a. / 50Hz

Mod economic de functionare: in mod stand-by consumul de curent <100µA

Functii: cantarire, aducere automata la zero, aducere manuala la zero, tara automata, auto-oprire inteligenta pentru protejarea acumulatorului, autocalibrare, indicator descarcare acumulator si indicator pentru starea de cantarire, 2 unitati de masura, utilizare simpla, intretinere minimala

Port serial RS232 de comunicatie cu PC sau casa de marcat ACLAS pentru realizarea vanzarii

Domeniul temperaturii de functionare: 0°C - 40°C

Protejat la socuri si suprasarcina, Folie de protectie din plastic

Indicator stabilitate

Indicator de nivel, picioare reglabile

Platan din INOX, Dimensiuni platan: 250 x 340 mm

Dimensiuni cantar (LxAxH): 438 x 354 x 423 mm

Greutate cantar: 5 kg (cu acumulator)

Afisaj iluminat

Cantarele electronice comerciale ACLAS au verificare metrologica inclusa in pret.

The logo for ACLAS, featuring a stylized blue 'A' followed by the letters 'CLAS' in a bold, blue, sans-serif font.



Cantar electronic comercial **CAS PR PLUS** cu calcul pret. Cantarul electronic beneficiaza de tehnologie MultiRange pentru o precizie crescuta. Dotat cu afisaj LED ce reduce consumul de energie electrica cu 80-90% fata de versiunile anterioare. Acumulatorul cantarului ofera o autonomie crescuta de pana la 300h ce il face cel mai performant cantar existent pe piata.

Afisajul dublu, atat pentru operator cat si pentru clienti al cantarul electronic **CAS PR PLUS** il face ideal pentru mediile comerciale, pietele sau magazine.

Verificarea metrologica a cantarului este inclusa in pret. Cantarul se livreaza cu declaratie de conformitate tip CE.

- Capacitate maxima: 15/30
- Diviziuni: 5/10
- Tip Afisaj: LED
- Temperatura de operare: °C: -10 ~ +40
- Sursa alimentare: AC 220V, 50 Hz, Acumulator inclus
- Durata de viata acumulator 300h
- Platan INOX

CAS
S • C • A • L • E



Cantar comercial CAS PR PLUS cu brat si functie calcul pret.

Cantarul electronic PR PLUS beneficiaza de tehnologie MultiRange pentru o precizie crescuta fiind incadrat in clasa de exactitate III. Dotat cu afisaj LED ce reduce consumul de energie electrica cu 80-90% fata de versiunile anterioare.

Acumulatorul cantarului ofera o autonomie crescuta de pana la 300h ce il face cel mai performant cantar existent pe piata.

- Tip: PR PLUS CAS
- Unitati de masura: kg
- Capacitate si diviziune cantar; 15/30 kg (5/10g)
- Alimentare: AC (220V~240V, 50/60Hz);
- Temperatura de operare: -10 °C ~ +40 °C
- Greutate cantar: 3.5 kg
- Tip Afisaj: LCD
- Functii: Clear, Zero, Tara, PLU Save, PowerON/OFF
- Rezolutie: 1/3.000 (dual interval)
- Platan INOX

CAS
S • C • A • L • E

Cantare de verificare:

CAS SW 1/2 KG

- Capacitate cantarire multirange: **1/2kg**
- Dimensiune platan: 230 x 190 mm

Verificare metrologica inclusa in pret.

CAS SW 2.5/5 KG

- Capacitate cantarire multirange: **2.5/5kg**
- Dimensiune platan: 230 x 190 mm

Verificare metrologica inclusa in pret



CAS
S • C • A • L • E

Cantare tip platforma:

- Cantar MultiRange e=20/50g
- Tara: Max. -59.98kg
- Afisaj: Afisaj LCD detasabil - 6 cifre, posibilitate montare pozitie verticala
- Functii: Design compact si simplu de utilizat
- Design portabil, usor de transportat
- Functie Auto-inchidere, Tiparire, Ajustare luminozitate afisaj
- Tastatura: Taste ZERO/ TARA/ HOLD/ POWER
- Comunicare: RS 232
- Sarcina maxima: 60 kg
- Dimensiuni platan: 355 x 445 mm
- Dimensiuni (cm): 355 x 615 x 85 mm
- Alimentare (V/Hz) Adaptor 12V,1.5A

Alimentare: Acumulator (Timp operare acumulator : max. 140h)



CAS
S • C • A • L • E

Cantar platforma industrial CAS DB-II.

- Functie de cantarire si numarare
- Clasa de exactitate III - MultiRange **60kg/0/02kg - 150kg/0.05kg**
- Interfata RS-232C pentru conectare la imprimanta de bonuri sau etichete.
- Indicator reglabil
- La fel ca toate produsele din gama CAS, platforma DB-II este proiectata sa reziste in aplicatii comerciale si industriale
- Verificare metrologica inclusa
- Platforma inox
- Functii : Cantarire, Numarare, Tara, Cantarire Procentuala
- RS-232C(PC, Imprimanta bonuri sau eticheta)
- Afisaj LCD



Certificari CE, OIML

VERIFICARE METROLOGICA INCLUSA (12 LUNI)

Cantar platforma fiabil destinat tuturor domeniilor de interes public (inclusiv tranzactiilor comerciale: pietele, magazine sau aplicatiilor industriale, laboratoare)

Producator CAS (KOREA)



CAS
S • C • A • L • E

- 200 PLU, 24 Direct si 176 indirect
- Zero, Tara, Total Zi, Auto Power-Off, Indicator Baterie Descarcata
- Conectare PC sau Imprimanta Sectie interfata RS232
- Afisaj LCD pivotant si fundal albastru
- Afisaj client Acumulatori inclusi
- Functie Auto-Power Off
- Membrana protectie praf
- Dual Range / Doua intervale

Verificare Metrologica Inclusa

Model	EB		EB-L	
Capacitate maxima (kg)	30/60	60/150	30/60	60/150
Unitate (g)	10/20	20/50	10/20	20/50
Dimensiune platforma	350(W) x 400(D)		400(W) x 520(D)	
Dimensiune total (mm)	350(W) x 470(D) x 584(H)		425(W) x 675(D) x 755(H)	
Greutate produs(kg)	14.9		15.6	
Rez. externa	1/3,000 (Doua intervale)			
Display	6/6/6 (weight/unit price/total price)			
Tip display	LCD			
Temperatura de operare	-10°C ~ 40°C			
Alimentare	Acumulatori, Alim. 12V			
Durata de viata baterie	Aprox. 200 hrs (fara backlight)			



CAS
S • C • A • L • E

Cantar cu etichete:

- Capacitate de cantarire: 15 kg
- Cantarul electronic functioneaza cu afisarea pretului pentru vanzarea directa catre public
- Afisaj LCD iluminat pentru Masa, Pret Unitar si Total
- Ecran LCD cu 2 randuri si rezolutie: 32 x 264 pixeli pentru afisaj rectangular
- Ecran LCD cu 4 randuri si rezolutie: 48 x 112 pixeli pentru afisaj patrat
- Ecran cu afisaj dublu, pe ambele parti: si pentru operator si pentru client
- Afisajul masa [kg] are 5 cifre (max = 15.000 kg)
- Afisajul pret unitar [lei/kg] are 8 cifre (max pret unitar = 999999.99 lei/kg)
- Afisajul total [lei] are 10 cifre (max total=99999999.99 lei)
- Tastatura are membrana cu protectie impotriva umiditatii si usor de curatat
- Tastatura cu 140 taste
- Limita minima de cantarire: min 40g
- Tara: T = -4,995 kg
- Rata de esantionare: 3 Hz
- Rezolutie standard: 1/3000
- Rezolutii optionale pentru afisajul LCD: 1/7500 si 1/15000
- Rezolutie interna: 1/30000
- Precizie garantata: e=d= 5 g
- Numarul diviziunilor de verificare: n=3000 diviziuni
- Clasa de exactitate: 3
- Imprimanta termica inclusa cu posibilitatea imprimarii bonurilor
- Dimensiune bon: latime 56 mm, 203 puncte/in
- Continutul etichetei: EAN13 barcode, PLU nume (denumire articol), pretul/unitate, pret total, greutate, grafica, discount, data ambalare, data expirare, marca, etc.
- Posibilitate de alegere a dimensiunii etichetei printabile: de la 15x30 mm la 60x109 mm.
- Posibilitate de selectare a tipului de coduri de bare: EAN 18, EAB 8, etc.
- Posibilitate de selectare a marimii fontului pentru caracterele imprimate pe eticheta
- Viteza de printare: 50 mm/sec
- Capacitate memorie de date stocate: 12000 articole PLU programabile (cu posibilitate de marire), 12000 de mesaje, 2 tipuri eticheta (extensibil), 1025 informatii contabile.
- Memoria mare a cantarului permite incarcarea in cantar a bazei de marfuri, care cuprinde pâna la 20 000 marfuri
- Capacitate memorie: Standard 16 MB (posibilitate extensie)
- Emiterea rapoartelor de vânzari, dupa volumul vânzariilor, dupa o anumita marfa
- Posibilitatea de a imprima copiile etichetei
- Accesul rapid la schimbarea preturilor bazei de marfuri



ACLAS

Program software de gestionare a articolelor PLU foarte eficient, asemanator cu Excel, care va permite sa programati usor codurile articolelor PLU, numele articolelor PLU, preturile si descrierea acestora.

Posibilitate de up-grade online a programului software
Alerta suprasarcina: alarma sonora daca >100,015% din limita maxima de cantarire

Intreruperea operatiunii de cantarire la suprasarcina > 120% din limita maxima de cantarire

Alimentare dubla: cu acumulator reincarcabil sau alimentator extern 220V c.a. / 50Hz

Consum de energie a cantarului in mod imprimare: 30 W
Mod economic de functionare: in mod stand-by consum de 3W

Functii: cantarire, aducere automata la zero, aducere manuala la zero, tara automata, auto-oprire inteligenta pentru

protejarea acumulatorului, autocalibrare, indicator descarcare acumulator si indicator pentru starea de cantarire, 2

unitati de masura, utilizare simpla, intretinere minimala
Posibilitate de introducere al pretului pentru unul din articolele PLU direct de la tastatura cantarului in orice moment al operatiunii de cantarire

Functie de cautare avansata a articolelor PLU dupa primele litere

Posibilitate multipla de alegere a unitatii de cantarire pentru articolele PLU in functie de aplicatia sau situatia dorita: 10g, 50g, 100g, 500g, 600g, kg, etc.

Codurile de bare pot fi printate vertical sau orizontal

Contrastul de imprimare poate fi reglat in functie de sensibilitatea hartiei etichetei.

Capacitatea de utilizare role mari de etichete: pana la 1000 de bucati de etichete

Port serial RS232 de comunicatie cu PC sau casa de marcat ACLAS pentru realizarea vanzarii

Port comunicatie Ethernet

Retea Ethernet 100mb/sec

Se poate conecta la orice aplicatie de tip back office bazata pe diferite sisteme cum ar fi: NT, Unix, Internet, etc.

Domeniul temperaturii de functionare: 0°C - 40,5°C

Domeniul temperaturii de functionare: 0°C - 40,5°C

Umiditate: 5 - 93%

Protejat la socuri si suprasarcina, Folie de protectie din plastic

Indicator stabilitate

Indicator de nivel, picioare reglabile

Platan din INOX, Dimensiuni platan: 345 x 362 mm

Dimensiuni cantar (LxAxH): 364 x 429 x 478 mm

Greutate cantar: 7 kg (cu acumulator)



Cantarele electronice ACLAS au verificare metrologica inclusa in pret.

ACLAS