

Lexmark T632

MENU PAPIERU

Zródło papieru = Zasiłnik 1

MUZYKA PAPIERU

Rozmiar Zasił. =
Rozmiar Podaj. =
Rozmiar Ręcz. =
Rozm. Kopert. = Koperta D.

TYP PAPIERU

Typ Zasił. 1 = Zwykły papier
Typ Podaj. = Typ niestd. 6
Typ Pap. Ręcz. = Zwykły papier
Typ Kopert. Ręcz. = Koperty

TYPY NIESTANDARDOWE

Typ niestd. 1 = Papier
Typ niestd. 2 = Papier
Typ niestd. 3 = Papier
Typ niestd. 4 = Papier
Typ niestd. 5 = Papier
Typ niestd. 6 = Papier

WŁAŚCIWOŚCI PAPIERU

Waga - zwykły = Normalna
Waga - karty = Normalna
Waga - folia = Normalna
Waga - etykiety = Normalna
Waga - Bond = Gruboziarnista
Zasobnik papieru = Wzrost. wyrz. 1
Konfiguracja papieru = Karty
Drukarki kopert = Wzrost. 1

TEKSTURA PAPIERU

Tekstura zwykła = Normalna
Tekstura karty = Normalna
Tekstura folii = Normalna
Tekstura etykiety = Normalna
Tekstura Bond = Gruboziarnista
Tekstura kopert = Normalna
Tekstura Ltrhead = Normalna
Tekstura formul. = Normalna
Tekstura kolor. = Normalna
Tekstura niestd. 1 = Normalna
Tekstura niestd. 2 = Normalna
Tekstura niestd. 3 = Normalna
Tekstura niestd. 4 = Normalna
Tekstura niestd. 5 = Normalna
Tekstura niestd. 6 = Normalna

WAGA PAPIERU

Waga - zwykła = Normalna
Waga - karty = Normalna
Waga - folia = Normalna
Waga - etykiety = Normalna
Waga - Bond = Normalna
Waga - koperty = Normalna
Waga - Ltrhead = Normalna
Waga - formul. = Normalna
Waga - kolorowy = Normalna
Waga - niestd. 1 = Normalna
Waga - niestd. 2 = Normalna
Waga - niestd. 3 = Normalna
Waga - niestd. 4 = Normalna
Waga - niestd. 5 = Normalna
Waga - niestd. 6 = Normalna

MENU WYKOŃCZENIA

Liczba kopii = 1
Puste strony = Nie drukować
Sortowanie = Włącz
Kartki separuj. = 5-ak
Zródło separuj. = Zasiłnik 1
Druk. menu = Wzrost. 1
Karty separuj. = Wzrost. 1
Karty separuj. = Wzrost. 1
Karty separuj. = Wzrost. 1

MENU WYKOŃCZENIA

MENU WYKOŃCZENIA

MENU WYKOŃCZENIA

MENU WYKOŃCZENIA

MENU WYKOŃCZENIA

MENU WYKOŃCZENIA

MENU WYKOŃCZENIA

MENU WYKOŃCZENIA

MENU WYKOŃCZENIA

MENU WYKOŃCZENIA

MENU WYKOŃCZENIA

MENU WYKOŃCZENIA

MENU WYKOŃCZENIA

MENU JAKOŚCI

Rozdzielczość = 600 dpi
Intensyw. toneru = 8
PictureGrade = Wzrost. 1

MENU USTAWIEN

Język drukarki = Emulacja PCL
Oszczędz. energ. = 60
Szybki start = Włącz
Zapis zasobu = Wzrost. 1
LimitCzasuWydruk = 90
Czas oczekiwania = 40
Auto-kontynuacja = Wzrost. 1
Zacięcia-powtór = Auto
Ochrona strony = Wzrost. 1
Obszar wydruku = Normalna
Język wyświetl. = Polski
Kontrola alarmu = Pojedynczy
Alarm toneru = Wzrost. 1

MENU USTAWIEN PCL

Zasobnik papieru = Zasiłnik 1
Nazwa drukarki = R01
Prędkość wydruku = 1200
Zasobnik papieru = Zasiłnik 1
Orientacja = Pionowa
Wierszy na str. = 64
Szerokość A4 = 198mm

PRZEMENUJ POD

Przyp. Podaj. Uni = Wzrost. 1
Przypisz zas. 1 = Wzrost. 1
Przyp. Podaj. Ręcz. = Wzrost. 1
Przyp. Pod. Kopert = Wzrost. 1

WYŚW. UST. FABR.

Pod. Uni domyślne = 8
Zas. 1 domyślne = 1
Zas. 2 domyślne = 4
Zas. 3 domyślne = 5
Zas. 4 domyślne = 20
Zas. 5 domyślne = 21
Koperty domyślne = 6
Ręcz. pap. domyślne = 3

Autom. CR po LF = Wzrost. 1
Autom. LF po CR = Wzrost. 1

MENU POSTSCRIPTU

Drukuj błędy PS = Wzrost. 1

MENU PCL

Skaluj do rozmi. = Wzrost. 1
Orientacja = Pionowa
Półton = Drukarka
Adnotacje = Nie drukować

PORT RÓWNOLEGŁY

STD. RÓWNOLEGŁY

PCL SmartSwitch = Włącz
PS SmartSwitch = Włącz
Tryb NPA = Auto
Bufor równoległy = Auto
Ust. Dwukierunkow = Włącz
Protokół = Fastbytes
Przyjmij inicj. = Wzrost. 1
Tryb równoleg. 2 = Wzrost. 1
Binarny PS (Mac) = Auto

MENU USB

SmartSwitch = Wzrost. 1
SmartSwitch = Wzrost. 1
SmartSwitch = Wzrost. 1
SmartSwitch = Wzrost. 1
SmartSwitch = Wzrost. 1
SmartSwitch = Wzrost. 1
SmartSwitch = Wzrost. 1
SmartSwitch = Wzrost. 1

MENU POMOCY

Wzrost. 1

MENU USTAWIEN

Zasobnik 1- auto = Auto
Redukcja rozd. = Wzrost. 1
Czcionki PCL Typ1 = Wzrost. 1
Czas oczek. ład. = 60
CzasOczek. NaZad. = Wzrost. 1
Limit zap. zadań = 5

Ostrzeżenia

Zasob. 1 wyczerp.

Informacje o drukar

Liczba kartek = 1219743
Zainstal. pamięć = 64MB
Wzrost. 1 = 64MB
Wzrost. 1 = 64MB
Wzrost. 1 = 64MB
Wzrost. 1 = 64MB
Wzrost. 1 = 64MB
Wzrost. 1 = 64MB
Wzrost. 1 = 64MB

Poziom. wersji drukarki

Wzrost. 1 = 551.019-0
Wzrost. 1 = 551.019-0
Wzrost. 1 = 551.019-0
Wzrost. 1 = 551.019-0
Wzrost. 1 = 551.019-0
Wzrost. 1 = 551.019-0
Wzrost. 1 = 551.019-0
Wzrost. 1 = 551.019-0

Informacje o uaboju

Poziom toneru = 0% 100%
Numer seryjny = 0824853796
Pojemność = 32K
Typ = Normalna
Wzrost. 1 = 32K

Statystyka drukowania

Licznik wydruk. str. = 1219743
W sumie = 1219743

Wydrukowano zadań

Emulacja PCL5 = 134462
Emulacja PS 2 = 109493
Emulacja PCL6 = 4405
Inny = 0
W sumie = 248360

Mat. eksploatacyjne

Toner czarny = 2
21K str. = 2
32K str. = 37

Zużyto papieru

Zwykły papier = 1219666
Karty = 0
Folia = 0
Etykiety = 0
Bond = 0
Koperty = 0
Letterhead = 0
Formularze = 0
Papier kolor. = 0
Typ niestd. 1 = 0
Typ niestd. 2 = 0
Typ niestd. 3 = 0
Typ niestd. 4 = 0
Typ niestd. 5 = 0
Typ niestd. 6 = 0
Wzrost. 1 = 0
Wzrost. 1 = 0
Wzrost. 1 = 0
Wzrost. 1 = 0

MENU

Wzrost. 1 = 2204-11-11

Lexmark T632

MENU PAPIERU

Źródło papieru = Zasobnik 1

ROZMIAR PAPIERU

Rozmiar zas. 1 = A4
Rozmiar Pod.Uni. = A4
Rozmiar Pod.Ręcz. = A4
Rozm. Ręcz. Kop. = Koperta DL

TYP PAPIERU

Typ zas. 1 = Zwykły papier
Typ Podaj. Uniw. = Typ niestd. 6
Typ Pap. Ręczn. = Zwykły papier
Typ Kopert Ręcz. = Koperty

TYPY NIESTANDARD

Typ niestd. 1 = Papier
Typ niestd. 2 = Papier
Typ niestd. 3 = Papier
Typ niestd. 4 = Papier
Typ niestd. 5 = Papier
Typ niestd. 6 = Papier

KONFIG. UNIWERS.

Jednostki miary = Milimetry
Szerokość = 216 mm
Wysokość w pion. = 356 mm
Kierunek podaw. = Krótszy brzeg
Zastap rozmiar = Wszyst. wymien
Konfig.pod.uniw. = Kasetka
Udosk. druk kop. = Włącz

TEKSTURA PAPIERU

Tekstura zwykła = Normalna
Tekstura kart = Normalna
Tekstura folii = Normalna
Tekstura etykiet = Normalna
Tekstura Bond = Gruboziarnista
Tekstura kopert = Normalna
Tekstura Ltrhead = Normalna
Tekstura formul. = Normalna
Tekstura kolor. = Normalna
Tekstura niest 1 = Normalna
Tekstura niest 2 = Normalna
Tekstura niest 3 = Normalna
Tekstura niest 4 = Normalna
Tekstura niest 5 = Normalna
Tekstura niest 6 = Normalna

WAGA PAPIERU

Waga - zwykła = Normalna
Waga - karty = Normalna
Waga - folia = Normalna
Waga - etykiety = Normalna
Waga - Bond = Normalna
Waga - koperty = Normalna
Waga - Ltrhead = Normalna
Waga - formul. = Normalna
Waga - kolorowy = Normalna
Waga - niestd. 1 = Normalna
Waga - niestd. 2 = Normalna
Waga - niestd. 3 = Normalna
Waga - niestd. 4 = Normalna
Waga - niestd. 5 = Normalna
Waga - niestd. 6 = Normalna

MENU WYKOŃCZENIA

Liczba kopii = 1
Puste strony = Nie drukować
Sortowanie = Włącz
Kartki separuj. = Brak
Źródło separuj. = Zasobnik 1
Druk wielu stron = Włącz
Kolejność stron = Pozioma
Widok wielu str. = Auto
RamkaWokółStron = Brak

MENU TESTÓW

Druk ustawień
Drukuj czcionki
Drukuj demo
Ustawienia fabr.
Druk heksadec.

MENU JAKOŚCI

Rozdzielczość = 600 dpi
Intensyw. toneru = 8 -.....v...+
PictureGrade = Wyłącz

MENU USTAWIEŃ

Język drukarki = Emulacja PCL
Oszczędz. energ. = 60
Szybki start = Włącz
Zapis zasobu = Wyłącz
LimitCzasuWydruk = 90
Czas oczekiwania = 40
Auto-kontynuacja = Wyłączone
Zacięcia-powtórz = Auto
Ochrona strony = Wyłącz
Obszar wydruku = Normalna
Język wyświetl. = Polski
Kontrola alarmu = Pojedynczy
Alarm toneru = Wyłącz

MENU EMUL. PCL

Źródło czcionek = Rezydujące
Nazwa czcionki = R0 Courier
Pitch-znaków/cal = 10.00
Zestaw znaków = 12U PC-850
Orientacja = Pionowa
Wierszy na str. = 64
Szerokość A4 = 198 mm

PRZENUMERUJ POD.

Przyp. Podaj.Uni = Wyłącz
Przypisz zas. 1 = Wyłącz
Przyp.Podaj.Ręcz. = Wyłącz
Przyp.Pod.Kopert = Wyłącz

WYŚW. UST. FABR.

Pod.Uniw.Domyśł=8
Zas.1 domyślnie=1
Zas.2 domyślnie=4
Zas.3 domyślnie=5
Zas4 domyślnie=20
Zas5 domyślnie=21
Koperty domyśl=6
Ręcz.pap.domyśl=2
Ręcz.kop.domyśl=3
Autom. CR po LF = Wyłącz
Autom. LF po CR = Wyłącz

MENU POSTSCRIPTU

Drukuj błędy PS = Wyłącz

MENU PDF

Skaluj do rozm. = Wyłącz
Orientacja = Pionowa
Półton = Drukarka
Adnotacje = Nie drukować

PORT RÓWNOLEGŁY

STD. RÓWNOLEGŁY

PCL SmartSwitch = Włącz
PS SmartSwitch = Włącz
Tryb NPA = Auto
Bufor równoległy = Auto
Ust Dwukierunkow = Włącz
Protokół = Fastbytes
Przyjmuj inicj. = Wyłącz
Tryb równoleg. 2 = Włącz
Binarny PS (Mac) = Auto

MENU USB

STANDARD. USB

PCL SmartSwitch = Włącz
PS SmartSwitch = Włącz
Tryb NPA = Auto
Bufor USB = Auto
Binarny PS (Mac) = Auto

MENU POMOCY

Skrócony opis

Inne ustawienia

Zasobnik 1- auto = Auto
Redukcja rozd. = Włącz
CzcionkiPCL Typ1 = Włącz
Czas oczek. ład. = 60
CzasOczek.NaZad. = Wyłączone
Limit zap. zadań = 5

Ostrzeżenia

Zasob.1 wyczerp.

Informacje o drukar

Liczba kartek 1219743
Zainstal. pamięć 64 MB
Typ procesora RM5231
Szybki procesora 350MHz
Numer seryjny 991XH90
ID mechanizmu 40

Poziomy wersji drukarki

Ładowanie 551.019-0
Jądro podstawowe E_YD.014-0
Jądro E_YD.014-0
Podstawowy 551.019-0
Sieć 551.019-0
Mechanizm E551.418-0
Panel # 7.02
Czcionka 8.10H02-U4.0

Informacje o naboju

	0%	100%
Poziom toneru		
Numer seryjny	0824853796	
Pojemność	32K	
Typ	Normalna	
Zwrot		

Statystyka drukowania

Licznik wydruk. str:

W sumie 1219743

Wydrukowano zadań:

Emulacja PCL5 134462
Emulacja PS 2 109493
Emulacja PCL6 4405
Inny 0
W sumie 248360

Mat. eksploatacyjne:

Toner czarny
21K str. 2
32K str. 37

Zużyto papieru:

Zwykły papier 1219666
Karty 0
Folie 0
Etykiety 0
Bond 0
Koperty 0
Letterhead 0
Formularze 0
Papier kolor. 0
Typ niestd. 1 0
Typ niestd. 2 0
Typ niestd. 3 0
Typ niestd. 4 0
Typ niestd. 5 0
Typ niestd. 6 0
W sumie 1219666

Daty:

Data instal. 2004-11-11