



SINTEX		45S		TEKNO				
ΔC % = ± 5 %		TOLLERANZA DI CAPACITA' CAPACITANCE TOLERANCE		ΔC % = ± 5 %				
f _N = 50 + 60 Hz		FREQUENZA NOMINALE RATED FREQUENCY		f _N = 50 + 60 Hz				
400 V _{AC} 10.000 h cl. B 450 V _{AC} 3.000 h cl. C		TENSIONE NOMINALE / CLASSE RATED VOLTAGE / CLASS		400 V _{AC} 10.000 h cl. B 450 V _{AC} 3.000 h cl. C				
25/85/21		CATEGORIA CLIMATICA CLIMATIC CATEGORY		25/85/21				
CONTINUO - CONTINUOUS		SERVIZIO - OPERATION		CONTINUO - CONTINUOUS				
PLASTICA - PLASTIC		MATERIALE CUSTODIA CASE MATERIAL		ALLUMINIO - ALUMINIUM				
P0		CLASSE DI PROTEZIONE DI SICUREZZA CLASS OF SAFETY PROTECTION		P2				
Fig. 4 FM; FS; FD; CU; CL; CB		TERMINALI : vedi pag. 18 , 19 TERMINALS : see pag. 18 , 19		Fig. 8 FM; FS; FD				
Fig. 5 BL; BA; BP; RA; RD		FISSAGGIO : vedi pag. 18 , 19 FIXING : see pag. 18 , 19		Fig. 9 BL; BA				
OMOLOGAZIONI APPROVALS		DIMENSIONI SIZES D (mm) x H (mm)		C μF	DIMENSIONI SIZES D (mm) x H (mm)		OMOLOGAZIONI APPROVALS	
    		25x57	30x57	1,00	30x65	25x65	    	
		25x57	30x57	1,50	30x65	25x65		
		25x57	30x57	2,00	30x65	25x65		
		25x57	30x57	2,50	30x65	25x65		
		25x57	30x57	3,00	30x65	25x65		
		25x57	30x57	3,15	30x65	25x65		
		25x57	30x57	4,00	30x65	25x65		
		25x57	30x57	4,50	30x65	25x78		
			30x57	5,00	30x65	25x78		
			30x57	6,00	30x65	25x78		
			30x57	6,30	30x65			
			30x57	7,00	30x65			
		35x57	30x70	7,50	30x78			
		35x57	30x70	8,00	30x78			
		35x57	30x70	10,00	30x78			
			35x57	11,00	35x65			
			35x70	12,00	35x78			
			35x70	12,50	35x78			
			35x70	14,00	35x78			
			35x70	15,00	35x78			
			40x70	16,00	40x78			
			40x70	18,00	40x78			
			40x70	20,00	40x78			
		45x70	40x94	25,00	40x103			
			40x94	30,00	40x103			
			40x94	31,50	40x103			
			40x94	32,00	40x103			
			45x94	35,00	45x103			
			45x94	40,00	45x103			
			50x94	45,00	45x128			
			50x94	50,00	45x128			
			50x121	55,00	50x128			
	CONFORME AD EN 60252-1 AUTOCERTIFICAZIONE INCO ACCORDING TO EN 60252-1 INCO INTERNAL SELF-CERTIFICATION		50x121	60,00	50x128			
			55x121	65,00	55x128			
			55x121	70,00	55x128			
			55x121	75,00	55x128			
			60x121	80,00	60x128			
			60x121	85,00	60x128			
			65x121	90,00	65x128			
			65x121	95,00	65x128			
			65x121	100,00	65x128			
UL RECOGNIZED FILE E227900				UL CERTIFICAZIONE IN CORSO UL CERTIFICATION IN PROGRESS				
DISPONIBILE SU RICHIESTA AVAILABLE ON REQUEST								