
























imagen	descripción	unidades	pvp
	Reproductor de CD. Radio FM / AM. TV analógica con entrada de vídeo, pantalla en blanco y negro de 5". Con la entrada en vigor de los canales digitales, es necesario un receptor TDT (no incluido) para ver la televisión. Disponible en color negro.	1	45,00 €
	Altavoz con Tecnología de Sintonización Digital (dtt): Propio amplificador y sistema de recepción. Altavoces Esféricos Inalámbricos. Distancia de Funcionamiento: 30m. Recarga y reproducción para reproductor iPod. Con iRemote para las funciones iPod. Mando a distancia. Power y control de Volumen en base y altavoces. Entrada auxiliar. Potencia de Salida (rms): 22 Wx2. Rango de frecuencia: 200-20000Hz	1	60,00 €
	Linterna frontal LED 3W con zoom super alto brillo. Resistente a golpes y humedad. Zoom. Correa de sujeción para la cabeza o casco. Interruptor protegido. Ligera, portátil y de bajo consumo. Ideal para camping, viajes, taller, hogar, automóvil ... Estuche incluye: Linterna, Funda resistente a la humedad y 3 pilas alcalinas AAA	1	13,50 €
	JBL On Stage Micro Altavoz iPod Negro. Compatible: Todos los modelos de iPod. Conexiones: USB (a ordenador) / Docking iPod - iPhone. Respuesta de Frecuencia: 70Hz – 20kHz. Potencia: 2 x 3 Watos	1	70,00 €
	JBL On Time Micro Altavoz compatible iPod / iPhone / MP3's color negro. Características Especiales: 7 alarmas independientes. Compatible: iPod, iPhone, MP3's. Conexiones: entrada de línea miniJack 3.5 mm. Dimensiones: 203x116x203 mm / 0.8 Kg. Impedancia: 5k ohms. Respuesta de Frecuencia: 70 Hz - 20.000 Hz. Potencia: 2 x 6 W RMS	1	90,00 €
	Amplificador de cintura de 5 W con micrófono electret. Para aplicaciones móviles universales, p.ej. en charlas, demostraciones comerciales, eventos deportivos o eventos de ventas. Tiempo de funcionamiento con baterías totalmente cargadas: 6-8 horas Alimentación 9 V corriente continua (6 pilas tipo AA). Entregado sin baterías/baterías recargables	1	25,00 €
	Sistema inalámbrico de auriculares estéreo Hi-Fi por radiofrecuencia UHF. Emisor con entrada de audio estéreo y 3 canales de transmisión seleccionables. Distancia máxima de transmisión 100 m en condiciones favorables. Pueden usarse hasta 3 emisores simultáneamente con 3 programas diferentes seleccionables desde el auricular. Pueden utilizarse múltiples auriculares receptores con el mismo emisor.	2	33,00 €
	Multiefectos digital propone 16 programas de efectos. Características: Gama de frecuencias: 20–20 000 Hz. Entrada: 316 mV. Salida: 2,7 V. Relación señal/ruido: > 82dB Tasa de distorsión: <0,01 % Conexiones audio: 4 x jack 6,35, asimétrica. Conexiones pedal: 1 x jack 6,35 mono. Alimentación: 9 V~/300 mA por alimentador entregado, conectado a 230 V~/50 Hz. Temperatura de func.: 0–40 °C. Dimensiones: 135 x 45 x 140 mm Peso: 620 g	1	89,00 €
	FOCO PARA EXTERIOR - 6 LEDS EN AZUL. Para uso en exterior, IP-44. 6 leds de 1 W. Color: azul. Rango de salida de luz aproximadamente a 50 metros. Dimensiones: 200 x 210 x 190 mm. Peso: 0,75 kg. Consumo de 6 W.	3	45,00 €
	FOCO PARA EXTERIOR - 6 LEDS EN BLANCO. Para uso en exterior, IP-44. 6 leds de 1 W. Color: blanco. Rango de salida de luz aproximadamente a 50 metros. Dimensiones: 200 x 210 x 190 mm. Peso: 0,75 kg. Consumo de 6 W.	1	45,00 €
	GIROFARO AZUL 15W 230V. Botón On/Off. Color: azul. Cable: 1.50 m. Alimentación 230 V AC. Lámpara utilizada: E14, 15 W, incluida.	2	13,00 €
	GIROFARO ROJO 15W 230V. Botón On/Off. Color: rojo. Cable: 1.50 m. Alimentación 230 V AC.		

	Lámpara utilizada: E14, 15 W, incluida.	1	13,00 €
	Pareja de altavoces marca Lauson. Color: negro. Dimensiones: 19 x 13,5 x 22,5 cm.	2	10,00 € precio pareja
	Efecto iluminación con DMX y micrófono para funcionar al ritmo de la música. Fuente de alimentación: 240v. Lámpara: A1-231 12v 100w. Lámpara de repuesto: Lamp12. Dimensiones: 262 x 240 x 130 mm. Peso: 6.0kgs.	1	70,00 €
	Mesa de Mezclas 2 canales. Ecuilización general. 2 Entradas de línea y 2 de phono. Salida de auriculares. TalkOver. Salida de Monitor	1	50,00 €
	Multiefectos Yamaha. Características: Frecuencia repuesta 20 Hz a 20 kHz (+1.0 dB, -2.0 dB). Rango dinámico 96 dB. Distorsión menor que 0.03% (1 kHz, máx. nivel). Entradas: Número de canales 2 (phone o XLR jack). Nominal Level +4 or -10 dB. Impedancia 20 kΩ. Salidas: Número de canales 2 (phone o XLR jack) Nominal Level +4 or -10 dB. Impedancia 150 Ω.	1	300,00 €
	Controlador Psicodélico de 4 canales. Control por Micrófono incorporado y Automático	1	100,00 €
	Modulador luces 8 canales con mando por microprocesador. 15 programas pre establecidos. 1 programa regulable. Desarrollo automático del programa o generado al ritmo de la música vía micro integrado o entrada Line. Función luz continua, flash, test para cada uno de los canales de salida. Potencia conexión 575 W máximo por canal. 3600 W max en total. Alimentación 230V~/50Hz/3600VA. Dimens. 482x48x170mm, peso 2,5kg.	1	85,00 €
	Control efectos iluminación. Router-procesador de efectos para automatizar cambios de efectos. Dispone de 4 escenas y 4 canales de 1,5 kW, blackout y timer. Monofásico.	1	80,00 €
	Principio: 2 vías. Tweeter: 1x 1 "/>2.5 cm. Gama media: No. Woofer: 1x 8" /20.3 cm. Ganancia: pasiva. Rango de frecuencia: 60Hz - 20kHz. Potencia: 40W / 100W RMS / pico. Impedancia: 8Ω. Max SPL: 93dB. Dimensiones (HxWxD): 410x230x280 mm. Peso: 6.00 kg.	2	120,00 €
	Altavoz Pasivo. Canales de salida de audio: 6.1. Color del producto: Negro. Dimensiones: 223 x 330 x 387 mm. Divisor de frecuencia: 3000 Hz. Magnéticamente protegida: Si. Obstrucción: 8 Ohmio. Potencia pico máxima: 280 W. Peso: 8.9 kg. Potencia estimada RMS: 125 W. Rango de frecuencia: 50 - 40000 Hz. Relación señal/ruido: 24 dB. Sensibilidad: 88 dB. Tamaño de tweeter: 19 mm. Tamaño del woofer: 170 mm.	1	85,00 €
	Equipo de sonido totalmente autónomo. Excelente reproducción de sonido, potencia y conectividad. Alimentación a red y baterías con una sorprendente autonomía. Alta calidad de materiales y portabilidad. Entradas de audio línea /Mp3 /Ipod etc, Micrófono de cable e inalámbrico	1	220,00 €
	Recinto acústico concebido especialmente para sistemas de megafonía y de sonido ambiental. Impedancia: 100 V ó 8 Ω. Altavoz de grave: 2 x 4". Potencia: 3,75 / 7,5 / 15 / 40 W rms (seleccionable). Respuesta en frecuencia (+/- 4dB): 70 Hz - 16 kHz. Sensibilidad (1W/1m): 87 +/-3 dB. Dimensiones (B x H x P): 385 x 262 x 137 mm. Peso neto: 3.4 Kg. Color Negro. Soporte de Pared incluido	1	50,00 €
	Monitor DAS 2 vías , altavoz 1 x 5" , tweeter 1 " , version linea 70/100V con trafo de 60W.		

	Incorpora un transformador de 60 W para líneas de 50, 70 o 100 voltios, con un selector de impedancia de 6 posiciones. Respuesta en Frecuencia (-10 dB): 80 Hz-21 kHz. Aguante de potencia de programa: 120W. Sensibilidad en el eje a 1 W / 1 m: 90 dB SPL. Dispersión: 140°H x 120°V. Impedancia nominal: 8 Ω. Dimensiones: 23x15x15,5 cm. Peso: 3,5 kg.	1	100,00 €
	Sistema amplificado portátil, con ud. receptora multifrecuencias integrada regulable, tecnología UHF PLL. Con 1 receptor inalámbrico. Funciona con conexión a la corriente o batería recargable 2x12V/3Ah. Lector CD con sistema antichoque, reproducción MP3 y mecanismo Slot In. Lector tarjeta SD, interfaz USB. Función de control Pitch. Control remoto para el lector CD. 1 entrada de micro regulable, 1 entrada línea, control máster común y ecualizador 2 vías. Conex. jack 6,3 mm. (8 Ω) para altavoz externo. Vaso para pie	1	490,00 €
	Completo sistema de audio portátil. Amplificador 130W máx. 2 canales de micrófonos inalámbricos (1 de mano + 1 de solapa) VHF. Mezclador con entradas adicionales de micro y auxiliar. Reproductor USB/SD y radio FM con control remoto. Efecto eco integrado. Batería 12V/7Ah para una autonomía de hasta 6 horas a máximo volumen. Incluye micro mano inalámbrico + peteca (diadema/solapa). Dimensiones: 388 x 208 x 520 mm. Peso: 8,5 kg	1	250,00 €
	Monitor compacto DAS que utiliza un altavoz con cono de 5" de diámetro. La vía de agudos emplea una unidad de altas frecuencias de cúpula blanda de 1" y refrigerada con ferrofluido garantizando una excelente linealidad, un alto manejo de potencia y baja compresión de potencia. Disponible en versión intemperie normativa IP-54. Aguante de potencia 160 W. Sensibilidad 90 dB SPL. Dispersión 140°H x 120°V. Impedancia Nominal 8 Ω. Dimensiones 23 x 15 x 15.5 cm. Peso 2,8 kg.	2	80,00 €
	Monitor 2 vías . 100 watos. 16 ohm. Color azul. Altavoz estudio	2	110,00 €
	Altavoz estudio. Pasivo. 100 W. Color azul	2	75,00 €
	Satélite dos vías tipo suspensión, pasivo, reflejo. 80 W. Sensibilidad 88 dB. Impedancia de 8 ohmios. Rango de frecuencia 60-22000 Hz. Dimensiones 185x290x175 mm. Peso 2,3 kg. Puede ser instalado al aire libre. ¡Especialmente indicado para instalaciones en exterior: terrazas, jardines, gasolineras...!	2	170,00 €
	Recinto activo 2 vías DSP, Grave 150 Wrms 8 Ω + Medio agudo 100 Wrms 8 Ω, con procesador DSP 24 bits integrado. Amplificador Class D (Bajo) Class AB (agudo), filtros de tipo Butterworth, Linkwitz-Riley o Bessel. 5 bandas PEQ, inversión de polaridad, control y selección de los parámetros vía software PC puerto RS-485. 4 memorias de sonido pre-programadas. Conmutación Micro/Line con volumen. Conexiones XLR. Banda pasante: 53 Hz - 18kHz. Dispersión: - 6dB 120° x 60°. Dimensiones: 360 x 493 x 275mm. Peso: 12,5 kg	2	300,00 €
	Harman Kardon BDT 30 Reproductor Blu-Ray con 3D con gran capacidad de lectura de imágenes y sonidos grabados en discos BD, DVD, CD y discos duros o pen drive. Salida HDMI 1.4a con 30/36 Deep Colour. Salida digital coaxial y analógica RCA. Salida de Video-Compuesto. Puerto frontal USB para MPEG-1, MPEG-2, MP3, WMA, AVCHD, DivX y JPEG. Conexión Ethernet para contenido BD-Live. Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, PCM. Respuesta de frecuencia 20 Hz 20 kHz +/- 0,5 dB. Medidas: 66mm x 440mm x 352mm.	1	265,00 €
	Amplificador Karaoke profesional. 4 entradas de línea. 3 entradas de micrófono. Ecuilización general. 80 watos de potencia. Efecto Delay Incorporado. Opción cambio de tono	1	265,00 €
	Omnitronic Control 5 Altavoz: 100W. Número de vías: 2. Tipo de construcción: Bassreflex. Diámetro del woofer en pulgadas 8. Diámetro tweeter 1". Funcionamiento pasivo. Potencia 50 W RMS. Potencia máx. 100 W. Respuesta de frecuencia: 40 Hz - 20 kHz. Impedancia 8 Ohm. Terminales de entrada: 2 Peso 6 kg. Dimensiones: 23,0 x 25,5 x 40,0 cm.	2	75,00 €
	Recinto acústico AMBIT en ABS reforzado. Transformador de audio incorporado para aplicaciones 100V. Selector 8Ω/100V. Accesorio para montaje en pared, cable de seguridad, tornillería y llave incluidos para rápida instalación. Conectores presilla rojo/negro. IP54. 2 vías 6.5" polipropileno + 1/2" 1/2" tweeter coaxial soft dome. 50Wrms/8W, 30/15/7.5/5W RMS/100V.	2	93,00 €

	Recinto acústico AMBIT en ABS reforzado. Transformador de audio incorporado para aplicaciones 100V. Selector 8Ω/100V. Accesorio para montaje en pared, cable de seguridad, tornillería y llave incluidos para rápida instalación. Conectores presilla rojo/negro. IP54. 2 vías 3.5" polipropileno + 1/2" tweeter coaxial soft dome. 25WRms/8Ω, 15/7.5/5/2.5W RMS/100V. IP54.	1	58,00 €
	Conjunto formado por 2 satélites de 50 watos + 1 cajón de graves pasivo de 80 watos. Dimensiones cajón: 50 x 30 x 21 cm. Dimensiones satélite: 16 x 24 x 14,5 cm.	1	
	Conjunto DVD + home cinema 5.1 marca Fonestar color plata. Material de exposición, con alguna marca en un altavoz. Material de exposición, un par de altavoces tienen unas pequeñas marcas en un lateral.	1	60
	Auricular estéreo, con conexión USB. Para una conexión directa al PC. Soporte USB2.0/1.1. No es necesaria ninguna instalación de driver, el aparato es reconocido automáticamente. Sistema cerrado. Auriculares forrados. Convertidor A/D integrado con LED de estado. Cable de conexión 3,5 m con toma USB macho tipo B dorada. Adaptado para Windows 98SE/ME/2000/XP	2	25,00
	REPRODUCTOR DE CD CON MP-3 DE 1 UNIDAD. Cargador superior del CD para DJs. Reproducción total de MP3: MPEG1 layer3 (32 + 44,1 + 48kHz). MPEG2 layer3 (16 + 22,05 + 24kHz). MPEG2.5 layer3 (8 + 11,025 + 12kHz). Soporta los modos de velocidad CBR y VBR. TODAS las funciones están disponibles durante la reproducción en MP3. Arranque de buffer instantáneo. Dimensiones: 216(W) x 96(H) x 274(D) mm	1	100,00
	American Audio Pro DJ-1 es un reproductor de CD de carga frontal. 16% de Pitch Bend. 10 Pista Avance. Comienzo inmediato / Elimina los espacios muertos. 4 diferentes exploraciones velocidad. Salida digital. 60 segundos de protección de transporte (bandeja abierta se cierra después de 60 seg.) Lee CD grabables discos (CDR). Fuente de alimentación: 115 / 230V AC, 50 / 60Hz conmutable, el consumo de energía: 25W. Dimensiones: 8,5 x 4 5/8 x 10.25 / 217mm x 119,2 mm x 256.06mm. Peso: 2,4 kg	1	100,00
	Reproductor multimedia HD. Reproduce en su TV vídeos HD, audio multicanal, fotografías, etc. Gestión de ficheros desde un dispositivo USB, tarjeta SD o desde PC a través de conexión ethernet. Acceso a aplicaciones web: Picasa, Flickr, internet radio. Resolución máxima de salida 1080p. Mando a distancia. ENTRADAS: 2 puertos USB host, 1 lector de tarjetas SD/MMC, 1 puerto ethernet, conector RJ-45. SALIDAS AUDIO/VÍDEO: 1 jack 3'5 mm de 4 contactos a video compuesto y audio estéreo o coaxial, 1 HDMI 1 salida audio digital OPTICAL, conector toslink. MEDIDAS: 120 x 30 x 100 mm fondo. PESO: 0'2 kg	2	89,00
	Luxómetro digital, para medir la intensidad luminosa. 0 - 50.000 lúmens, resolución: 0,1 lúmens. 4 rangos de medición: 200 / 2.000 / 20.000 / 50.000 lúmens. Funciones Max y Hold. Seleccionable: lm/cd (candelas). LCD, 3,5 dígitos. Apagado automático. Fotosensor separado con cable helicoidal. Entregado con bolsa de transporte. Alimentación mediante 1 batería de 12 V corriente continua , tipo A23 (no entregada). Medidor: 65x25x188 mm, 93 g. Fotosensor: 60x27x115 mm, 52 g.	1	40,00
	CABLE CONVERSOR USB A - 2s PS/2. Conexiones USB. CONVERSOR USB A PS/2 1 USB M A PS/2 MINIDH 2 SALIDAS	1	
	SurroundCast es un KIT compuesto por: un transmisor + un receptor con un amplificador integrado de 60Watos que además tiene control de volumen. El sistema permite hacer inalámbrica cualquier tipo de altavoz, de cualquier marca, sin la necesidad de tener que pasar cables de adelante atrás. Ideal para configuraciones Home Cinema pero también sirve para hacer inalámbricos unos altavoces estéreo. Diseño compacto. Trabaja en la frecuencia de 2.4 GHz. Dimensiones: 10 x 15 cm x 2.5 cm	1	163,00
	Calibre digital con pantalla LCD en caja de rígida de PVC. Fabricado en acero inoxidable de alta calidad. Calibrado al nanómetro 0,01 mm. Realiza mediciones externas, internas y de profundidad, reportando el resultado en su pantalla LCD. Funciona con pilas. Rango de medida: 0-150 mm. Resolución: 0.01 mm. Autoapagado a los 5 min. para el cuidado de la pila. Permite la puesta a cero en cualquier posición, para realizar medición diferencial	1	25,00
	Conversor óptico a coaxial. Acepta entrada digital óptica (Toslink) y proporciona una salida coaxial (RCA). Útil para conectar una tarjeta de juegos TV o tarjeta de sonido con salida digital óptica a un amplificador con entrada coaxial.	1	15,00

	Selector de video y audio analógico y digital óptico toslink. Permite seleccionar con mando a distancia o manual entre 3 diferentes equipos: vídeo cassette, DVD, VCD, TV satélite, vídeo juegos, etc. para salida a su TV, vídeo grabador u otro equipo. 3 entradas para vídeo: Conectores S-VHS y RCA. 3 entradas para audio estéreo: Conectores RCA y digital óptico toslink. 1 salida para vídeo: conectores S-VHS y RCA. 1 salida para audio estéreo: conectores RCA y digital óptico toslink. Medidas 240 x 40 x 105 mm. Peso 0'7 kg	1	95,00
	Temporizador programable digital. Para su instalación de guías de 35 mm. Controla iluminación, calefacción y otros sistemas. Programa 8 encendidos y 8 apagados, por franjas o bloques de días. Programación diaria y semanal. Opción automática manual. Dimensiones 86 x 36 x 66 mm. Consumo 4/4 W. Vida útil 100.000 operaciones. Tensión de funcionamiento 230/250 V~50 Hz. Batería NiCd o NihMh de 1'2 VDC	2	25,00
	Q2 - Radio por internet inalámbrica (Wi-Fi, sin botones, control de volumen y canales inclinando o girando el aparato). Altavoces incorporados. Indicación de batería baja. Indicadores LED. Reproducción MP3	1	80,00
	RECEPTOR + CAMARA SEM FIOS MICROMARK CTV-66. Kit de cámara de vigilancia. Cámara en blanco y negro con sonido en un sentido. No necesita instalación, el emparejamiento entre cámara y receptor es inalámbrico. Este sistema se visualiza a través de un televisor conectado por euroconector. Nunca había sido tan sencillo instalar una cámara de vigilancia.	1	50,00 €
	Altavoz adecuado para MP3, MP4, Teléfonos móviles, ordenadores y Ipods. Control de Volumen. Entrada de Auriculares. Cable de Audio. Amplificador incorporado. Potencia de Salida 5W x 4 (20w). Funciona con Adaptador de corriente (incluido). Dimensiones 174x42x174. Peso 500g	1	27,5
	IP Video Server. Crea tu propio servidor web y visualiza tu sistema de Videovigilancia desde cualquier sitio. 4 entradas de Video (RCA). 1 Salida de Video (RCA). Selector de Entradas. Ajustes de Brillo, Color y Saturación. Conexión mediante Cable Ethernet	1	75,00
	RADIO DIGITAL FM ESTEREO. Función reloj digital. Auriculares estéreo intrauditivos incluidos. Incorpora pinza de sujeción. Funciona con 2 pilas AAA no incluidas	1	14,00
	TVCCD-314COL Camara Domo. Camara Domo. Tecnología CCD. Objetivo local de 4mm. Obturador electrónico Automático. Compensador de Luz de Fondo	1	25,00
	Etapa de potencia marca Fonestar. POTENCIA ESTEREO 230 + 230 W RMS a 4 OHM. 150 + 150 W RMS a 8 ohm	1	279,00
	Etapa de potencia profesional QSC Audio 2 x 185 a 8 Ohm. 2 x 280 a 4 Ohm. Dimensiones: 48.3 x 13.3 x 40 cm. Las entradas de señal utilizan conectores XLR y de terminal tipo Europeo. Las salidas son de tipo terminal de tornillo, y se dispone de un puerto para control y monitoraje remoto. Se proporciona también filtraje pasa-altos seleccionable y protección contra corriente continua, infrasonidos, radio frecuencia, térmica y contra corto-circuito. La refrigeración es forzada y variable de atrás hacia delante.	1	
	Etapa de potencia profesional 550 + 550 W fabricada por TSA. ¡Excelente calidad! Potencia: 550 W / 8 Ohm. por canal // 790 W / 4 Ohm. por canal. Altura: 2 U. Ventilación forzada. Protección frente sobrecargas y cortocircuitos.	1	500,00
	TBK-121/3.6 Camara Domo B/N. Camara Domo B/N. Lente 3.6 mm. Alimentación 12 V DC		15,00



--	--	--	--