

SERVVO FIRE

the leader of fire extinguisher

	CO ₂	FOAM	POWDER	NAF P IV
KAIN, KERTAS & KAYU	✓	✓	✓	✓
CARAN YANG MUDAH TERBAKAR	✓	✓	✓	✓
BAHAYA KEBAKARAN DIKABATKAN OLEH LISTRIK	✓	✓	✓	✓
PROTEKSI UNTUK KENDARAAN	✓	✓	✓	✓


NAF P IV

SERVVO NAF P IV merupakan pemadam api yang bersih, efektif dan tidak meninggalkan bekas. NAF P IV sebagai pengganti Halon 1211, adalah pemadam api yang sangat efektif untuk semua jenis kebakaran api kelas ABC dan aman untuk peralatan elektronik (non konduktif). Komposisi Media Gas Naf P IV : HCFC 123=90%, HFC 125=8%; Isopropenyl-metyl-cyclohexene=2% Tersedia juga dalam bentuk **THERMATIC NAF P IV** kapasitas 2 KG & 5 KG.



AFFF Foam

Pemadam api **SERVVO AFFF-FOAM** sangat efektif untuk memadamkan api kelas A dan B. Formulasi **SERVVO FOAM AFFF 6%** yang digunakan oleh pemadam api **SERVVO** berkemampuan tinggi untuk mengatasi kebakaran yang diakibatkan oleh bahan bakar minyak dan cairan yang mudah terbakar melalui **Foam Extrem layer** yang menyelubungi seluruh area genangan minyak dan cairan guna mencegah api yang dapat menyala kembali.



Pemadam api **SERVVO CO₂** merupakan alat perlengkapan pemadam api, bersih, aman dan berkemampuan tinggi untuk memadamkan api kelas B dan C yang diakibatkan oleh peralatan listrik. Untuk Unit Portable menggunakan tabung silinder yang ringan, tahan karat dan dilengkapi corong anti statik non konduktif.

MEDIA	NAF P IV			FOAM AFFF 6%			CARBON DIOXIDE		
	STORED PRESSURE N2 (NITROGEN)			STORED PRESSURE N2 (NITROGEN)			SELF PRESSURE		
MODEL	TNF-500	N 150 NAF P IV	N 350 NAF P IV	N 500 NAF P IV	F 600 AF3	F 900 AF3	C 200 CO2	C 500 CO2	C 680 CO2
KAPASITAS	5 KG / 12.5 m ³	1.5 KG	3.5 KG	5 KG	6 Ltr.	9 Ltr.	2 KG	5 KG	6.8 KG
WILAS KEBAKARAN	A, B,C			A,B			B,C		
BUNGBUNG SILINDER	LAS	TANPA LAS			TANPA LAS			TANPA LAS	
WAKTU SEMPROT (Detik)		8	10	13	13	18	10	15	20
JARAK SEMPROT (meter)		3 s/d 6	4 s/d 8	4 s/d 12	4 s/d 8	4 s/d 8	3 s/d 6	4 s/d 7	4 s/d 7
TEJUK (mm)	380	300	460	535	535	575	520	830	1020
BAR (mm)		130	280	310	310	310	250	382	382
DIAMETER TABUNG (mm)	220	90	130	160	160	190	114	152	152
TEMPERATUR (°C)	-20 s/d 60			1 s/d 65			-20 s/d 60		
KANDUNGAN DALAM TABUNG	15 Bar			80 Bar			80 Bar		
Berat TOTAL (kg)	8.9	2.9	6.6	9.7	10.7	14.5	8.6	19.4	25
PERFORMANCE RATING (Lab. Dinas PMK)		1A.1B	1A.3B	2A.5B	3A.6B	4A.8B	1B	3B	4B
SEBELUM	SCREEN PRINTING								
FINISHING (Paint)	COLOR ; RED, UV RESISTANCE POWDER COATING								