



**RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN SPESIFIKASI
PENGADAAN OBGYN BED TAHUN 2017
CV.ASAKA PRIMA | DUTA MEDIA GROUP**

NO	NAMA BARANG / SPESIFIKASI	HARGA
1	OBGYN BED/MEJA OBSTERIC GYNECOLOGI	12.000.000
a	Spesifikasi Umum Dimensi luar : P 1.720 - 1.750 x L 700-750 x T 800 - 810 (mm) Dimensi dalam : P 1.720 - 1.750 x L 550-600 x T 800 - 810 (mm) Bahan pipa : Stainless Steel (SS) 304 anti karat sesuai dengan ISO 4957 Konstruksi : Knock Down Matras : Terbuat dari kayu multiplex : tebal 8 - 10 mm dilapisi busa : 60-70 mm, dengan cover leather imitation warna biru muda Pengatur kemiringan : Sistem gas spring atau secara manual, dengan elevasi 0 s/d 80 derajat Kemasan : Dipacking (bungkus) menggunakan plastik dan dimasukkan ke kardus serta pada bagian luarnya dibungkus plastik kembali dengan ketentuan sebagai berikut : a. Setiap satu set Obgyn bed harus dimasukkan ke dalam karton type Triple-wall ukuran K275/M150x6/K275. Selanjutnya obgyn bed yang sudah dikemas dalam karton tersebut dimasukkan ke dalam peti kayu. b. Setiap kemasan terdapat "Logo BKKBN" dan tulisan "Obgyn Bed untuk Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, DAK SUB BIDANG KB TAHUN dengan warna tulisan biru/hitam	
b	Spesifikasi Khusus 1) Bagian Kaki Utama Bahan : Stainless Steel anti karat sesuai dengan ISO 4957, 20x40, tebal 1,5 mm Pipa penghubung : Stainless Steel anti karat sesuai dengan ISO 4957, 20x40, tebal 1,5 mm Pada rangkaian kaki utama sebelah kanan bagian atas dari dudukan, dibuat stamping marking/label yang langsung dicetak pada holo stainless steel dengan tulisan "OBYGN BED PROGRAM KB TIDAK DIPERJUALBELIKAN". Label dimaksud tidak dibenarkan memakai stiker atau tempelan apapun, karena mudah copot.	



2) Bagian Sandaran

Badan

- Bahan : Stainless Steel anti karat sesuai dengan ISO 4957, 20x40, tebal 1,5 mm
- Panjang : 700 - 750 mm
- Lebar : 500 - 550 mm
- Alas matras : multiplax tebal 8 - 10 mm dilapisi busa dengan permukaan rata dan kualitas busa padat (standar busa) = 60 - 70 mm dengan cover leather imitation warna biru muda
- Pengatur sandaran : sistem gas spring dengan dilengkapi tuas engkol untuk turun naik atau system gerigi dan terkunci

3) Bagian Dudukan

- Bahan : Stainless Steel anti karat sesuai dengan ISO 4957
- Panjang : 400 - 480 mm
- Lebar : 500 - 550 mm
- Alas matras : Terdapat setengah lingkaran pada pinggiran matras pada bagian lebar bagian atas dengan diameter 22 cm - 25 cm, dengan bahan multiplek tebal 8 - 10 mm dilapisi busa = 60 - 70 mm dengan cover leather imitation warna biru muda
- Dilengkapi : Baskom di bawah dudukan untuk penadah, terbuat Stainless Steel ukuran diameter 280-300 mm

4) Bagian Sandaran Kaki

- Bahan : Stainless Steel anti karat sesuai dengan ISO 4957
- Panjang : 400 - 500 mm
- Lebar : 500 - 550 mm
- Alas matras : Terdapat setengah lingkaran pada pinggiran matras pada bagian lebar bagian atas dengan diameter 22 cm - 25 cm, dengan bahan multiplek tebal 8 - 10 mm dilapisi busa = 60 - 70 mm dengan cover leather imitation warna biru muda
- Pengunci tunjangan : Pengunci tunjangan sandaran kaki dari plat Stainless Steel yang dapat menahan beban 20 kg dan posisinya tidak berubah
- Tangga injakan kaki : Terbuat dari Stainless Steel anti karat sesuai dengan ISO 4957 tebal minimal 1 mm, anti slip, lantai injakan kakinya dapat disimpan dengan cara didorong ke belakang.



5)	Aksesoris Penyangga betis	: Terbuat dari plastik nylon/ABS ukuran (P) 245-255 x (L) 165 - 175 x (T) 110 - 120 mm, tebal 6 mm, dilapisi busa tebal 10 mm dan kulit imitasi warna biru muda dengan penyangga dari Stainless Steel diameter 16 mm, dapat diatur menahan beban 20 kg dan posisinya tidak bergerak setelah dikunci.	
TOTAL			12.000.000