

Date: 27.04.2018 21:33:52
 ECU: D50M57E0
 JobStatus: OKAY
 Variant: D50M57E0

RESULT: 4 error in error memory !

4587 4587 Kraftstofffilter

Error counter: 229
 Logistic counter: 40

1. Umweltsatz

Mileage	279288	km
Motordrehzahl	772.31	1/min
Kühlmitteltemperatur	81.25	°C
Raildruck Ist	307.21	bar
Einspritzmenge	10.63	mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder	384.40	mg/Hub
Ladedruck Istwert	1004.30	mbar
Vorfördermenge Sollwert	132.87	l/h
Batteriespannung	11730.69	mV
Fahrzeuggeschwindigkeit	0.00	km/h
Kraftstofftemperatur	32.05	°C

2. Umweltsatz

Mileage	287440	km
Motordrehzahl	1461.87	1/min
Kühlmitteltemperatur	60.16	°C
Raildruck Ist	401.73	bar
Einspritzmenge	12.60	mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder	441.11	mg/Hub
Ladedruck Istwert	1151.99	mbar
Vorfördermenge Sollwert	140.86	l/h
Batteriespannung	14663.37	mV
Fahrzeuggeschwindigkeit	11.84	km/h
Kraftstofftemperatur	23.02	°C

Filter verstopft

Testbedingungen erfüllt

Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert

Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen

Fehler in Entprellphase

Fehler in Entprellphase

Fehler in Entprellphase

Error code: 45 87 24 06 00 00 E5 28 88 5F 1C 83 27 1B 3D 66
 85 48 00 52 8C 5A 35 6E 33 20 46 75 8D 5A 0C 49

4252 4252 Gluehkerze Zylinder 5, Ansteuerung

Error counter: 255
 Logistic counter: 40

1. Umweltsatz

Mileage	279360	km
Motordrehzahl	0.00	1/min
Kühlmitteltemperatur	20.01	°C
Raildruck Ist	0.00	bar
Einspritzmenge	35.45	mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder	0.00	mg/Hub
Ladedruck Istwert	1014.15	mbar
Linearisierter APP1	0.00	%
Batteriespannung	11241.92	mV
Fahrzeuggeschwindigkeit	0.00	km/h
Zustand der Glühanzeige	101.00	-

2. Umweltsatz

Mileage	287448	km
Motordrehzahl	0.00	1/min
Kühlmitteltemperatur	25.03	°C
Raildruck Ist	0.00	bar
Einspritzmenge	34.66	mg/Hub

Luftmasse pro Zylinder	0.00	mg/Hub
Ladedruck Istwert	1004.30	mbar
Linearisierter APP1	0.00	%
Batteriespannung	11404.84	mV
Fahrzeuggeschwindigkeit	0.00	km/h
Zustand der Glühzanzeige	101.00	-

Unterbrechung

Testbedingungen erfüllt

Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert

Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen

Fehler in Entprellphase

Fehler in Entprellphase

Fehler in Entprellphase

Error code: 42 52 24 06 00 00 FF 28 88 68 00 46 00 5A 00 67
00 45 00 65 8C 5B 00 4B 00 58 00 66 00 46 00 65

4262 4262 Gluehkerze Zylinder 6, Ansteuerung

Error counter: 255

Logistic counter: 40

1. Umweltsatz

Mileage	281328	km
Motordrehzahl	855.05	1/min
Kühlmitteltemperatur	8.96	°C
Raildruck Ist	417.49	bar
Einspritzmenge	18.12	mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder	428.51	mg/Hub
Ladedruck Istwert	984.61	mbar
Linearisierter APP1	0.00	%
Batteriespannung	14174.59	mV
Fahrzeuggeschwindigkeit	0.00	km/h
Zustand der Glühzanzeige	176.00	-

2. Umweltsatz

Mileage	287456	km
Motordrehzahl	0.00	1/min
Kühlmitteltemperatur	55.14	°C
Raildruck Ist	0.00	bar
Einspritzmenge	31.11	mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder	0.00	mg/Hub
Ladedruck Istwert	1004.30	mbar
Linearisierter APP1	0.00	%
Batteriespannung	11404.84	mV
Fahrzeuggeschwindigkeit	0.00	km/h
Zustand der Glühzanzeige	101.00	-

Unterbrechung

Testbedingungen erfüllt

Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert

Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen

Fehler in Entprellphase

Fehler in Entprellphase

Fehler in Entprellphase

Error code: 42 62 64 06 00 00 FF 28 89 5E 1F 3B 35 2E 44 64
00 57 00 B0 8C 5C 00 69 00 4F 00 66 00 46 00 65

4677 4677 Drosselklappensteller

Error counter: 1

Logistic counter: 37

Mileage	286576	km
Motordrehzahl	0.00	1/min
Kühlmitteltemperatur	63.17	°C
Raildruck Ist	0.00	bar
Einspritzmenge	30.72	mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder	0.00	mg/Hub
Ladedruck Istwert	994.46	mbar
Linearisierter APP1	0.00	%
Batteriespannung	11730.69	mV
Fahrzeuggeschwindigkeit	0.00	km/h
Tastverhältnis Drosselklappe	4.73	%

mechanisch defekt (Regelabweichung nahe geschlossener Position)

Testbedingungen erfüllt

Fehler bisher nicht aufgetreten

Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen

Fehler in Entprellphase

Fehler in Entprellphase

Fehler in Entprellphase

Error code: 46 77 04 02 00 00 01 25 8B EE 00 71 00 4E 00 65
00 48 00 06

=====