

I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При покупке трехпрограммного приемника проводного вещания „Электроника ПТ-209” (далее ПТ) проверьте его работоспособность и звучание, а также наличие гарантийного (приложение 3) и отрывных (приложения 4 и 5) талонов в руководстве по эксплуатации (далее РЭ). Убедитесь в наличии даты выпуска, даты продажи и штампа магазина, разборчивой подписи продавца, соответствии заводских номеров на ПТ в гарантийном и отрывных талонах.

Проверьте сохранность пломб ПТ (место пломбирования указано на рис. 2) и его комплектность.

Если Ваш ПТ находился при отрицательных температурах, то перед включением его в электросеть дайте ему прогреться до комнатной температуры в течение 2—4 часов.

Перед включением ПТ в электросеть внимательно ознакомьтесь с настоящим РЭ, со всеми органами управления и надписями.

Условия эксплуатации и хранения:

температура окружающего воздуха — $(25 \pm 15) ^\circ\text{C}$;

относительная влажность воздуха — $(65 \pm 15) \%$;

атмосферное давление — от 86 до 106 кПа (650—800 мм рт. ст.).

После ремонта ПТ специалистами ремонтного предприятия убедитесь в его опломбировании, а также в изъятии только одного отрывного талона и отметки на обороте гарантийного талона о проведенном ремонте.

ПОМНИТЕ, что при утере РЭ Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.